

## Shrink Film Machine (BS-G450)

### คุณสมบัติทั่วไป :

เครื่องอบฟิล์มหด แบบอุโมงค์ความร้อน

### คุณลักษณะเฉพาะ :

1. ตัวเครื่องทำจากวัสดุแข็งแรง มีล้อเลื่อน 4 จุด เคลื่อนย้ายได้
2. เครื่องสามารถปรับอุณหภูมิสำหรับฟิล์ม POF,PVC,PP ได้
3. ขนาดอุโมงค์ความร้อน ความยาว 1,200 mm. ความกว้าง 450 mm. ความสูง 350 mm.
4. เครื่องสามารถปรับความเร็วของสายพานลำเลียงได้
5. เครื่องสามารถใช้งานกับสินค้าขนาดสูงสุด 450 mm. \* 350 mm.
6. สายพานลำเลียง รองรับน้ำหนักสูงสุด 5 Kg.
7. เครื่องอบฟิล์ม กำลังไฟฟ้า 9 KW
8. เครื่องอบฟิล์ม ใช้กับระบบไฟฟ้า 1P 220V 50/60 Hz/3P 380V 50/60 Hz
9. เครื่องอบฟิล์ม ได้รับมาตรฐาน CE



Model	BS-G450
Power Supply	1P 220V/3P 380V 50/60 Hz
Heater Power	9KW
Conveyor Speed	0-10m/min
Tunnel Size	1200×450×350mm
Shrink Product Size	450×350
Conveyor Loading	5kg Max.
Machine Size	1600×600×1300mm
Machine Weight	100kg
Shrink Film	POF, PVC, PP